

1008070010

IP-Hotline-Station

mit Mobilteil



Beschreibung

- ✓ Für kritische Kommunikation im Straßen- und Tunnelbereich
- ✓ Wasser- und staubdicht
- ✓ Aus flamm- und splitterfestem Kunststoff gefertigt
- ✓ Hervorragende Audioqualität
- ✓ Unterstützt VoIP mit SIP und Vingtor-Stentofon CCoIP mit AlphaCom XE
- ✓ Unterstützt lokale Stromversorgung und Power over Ethernet (PoE)
- ✓ Erweiterte Überwachungsfunktionen

Die Vingtor-Stentofon IP-Hotline-Station ist ein spritzwassergeschütztes Modell für feuchte, schmutzige und Außenbedingungen. Die Station ist speziell für den Hotline-Betrieb konzipiert und verfügt außer im Mobilteil über kein Mikrofon und keinen Lautsprecher. Sie ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +55 °C (-40 °F bis +131 °F) geeignet. Das Gehäuse der Station besteht aus flamm- und splitterfestem, robustem Kunststoff. Die Frontplatte der Station besteht aus UV-gehärtetem PVC, einem Material, das gegen zahlreiche korrosive Flüssigkeiten beständig ist. Die Frontplatte lässt sich für einfachen Zugang bei Installation und Wartung abnehmen. Die Verschraubungen gewährleisten einen wasser- und staubdichten Anschluss des Installationskabels.

Die Sprechstelle bietet hochwertige Gespräche dank des hervorragenden Breitband-Audios und der hohen Lautstärke des Vingtor-Stentofons. Zusammen mit dem robusten Design ist sie die ideale Sprechstelle für die Tunnel- und Straßenkommunikation.

Die Station kann direkt an ein IP-Netzwerk angeschlossen und über PoE mit Strom versorgt werden.

Für maximale Verfügbarkeit verfügt die Station über erweiterte Überwachungsfunktionen. Der Stationsleitungstest erkennt Fehler im Kabel oder in der Stationselektronik. Der Status der Stationen wird über SNMP, Syslog oder OPC an AlphaWeb sowie an Managementsysteme von Drittanbietern gemeldet.

Spezifikationen

ALLGEMEIN

Abmessungen (BxHxT)	124 x 252 x 162 mm / 4,9" x 9,9" x 6,4"
Gewicht	1,0 kg
Schutzklasse	IP-54
Beenden	Kunststoff, langlebige Mischung aus PC und ABS
Montage	Auf der Wand
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C / -40°F bis +131°F
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % – 95 %
Frequenzbereich	300 - 7'000 Hz
SIP-Unterstützung	RFC 3261 (SIP- Basisstandard), RFC 3515 (SIP-Referenz), RFC 2976 (SIP-Info)
IP-Protokolle	IPv4 (mit DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, DHCP, SNMP, STENTOFON CCoIP®, NTP
LAN-Protokolle	Power over Ethernet (IEEE 802.3 af) Netzwerkzugriffskontroll e (IEEE 802.1x)
Audiotechnik	HD Voice 200 Hz – 7 kHz (G.722) Telefonie 3,4 kHz (G.711) Aktive Rauschfilterung Echounterdrückung Offener Duplex Adaptiver Jitterfilter
	Power over Ethernet (IEEE 802.3 af) Klasse

Stromversorgung	0 oder 24 VDC (16 – 48 V)
Stromverbrauch	Leerlauf 1,8W, max. 4W
Management und Betrieb	HTTP/HTTPS (Webkonfiguration) DHCP und statische IP + STENTOFON Pulse™. Automatische Software-Aktualisierung per Fernzugriff. Zentralisierte Überwachung
Einhaltung	CE und FCC Teil 15
Garantie	2 Jahre Standardgarantie, verlängerbar auf insgesamt 5 Jahre (Aufpreis)