

1002000100

## ICX-500

Intelligentes Kommunikations-Gateway mit HD Voice

Nur für den Verkauf von maritimen und Energielösungen

Im Bereich Sicherheit und Schutz ersetzt der [ICX-510-IA](#) den ICX-500.

- ✓ Entwickelt, um kritische Kommunikation in jeder Umgebung zu ermöglichen
- ✓ Unterstützt 552 IP-Stationen
- ✓ Umweltfreundlich und energiesparend – max. 15 W
- ✓ Globale Vernetzung und Integration
- ✓ Duale Software-Images für Systemstabilität und geringe Ausfallzeiten bei Software-Upgrades
- ✓ Sicherer Start, Hardware-Root of Trust – RoT
- ✓ Hochwertige professionelle PA-Rundfunk- und Messaging-Dienste
- ✓ Sicherheitssprachführung für die öffentliche Sicherheit und Gebäudesicherheit
- ✓ 1 HE hoch, lüfterloses Design, vibrationsfest

 UL Certified Intercom  ICX-AlphaCom  HD Voice

## Beschreibung

Das intelligente Kommunikationsgateway ICX-500 verbindet Menschen, Geräte und Systeme mit einem beispiellosen Maß an Verwaltbarkeit, Skalierbarkeit, Robustheit und Interoperabilität.

ICX-500 erfüllt alle Kommunikationsanforderungen Ihres Standorts, da es sich leicht in Funktionalität und Systemgröße erweitern lässt und zukunftssicher konzipiert ist. Das System kann so angepasst werden, dass es Anwendungen nahezu unbegrenzter Spezifität und Komplexität unterstützt.

Zenitels ICX (Intelligent Communications X) ermöglicht den Einsatz von VoIP-Anwendungen, die in kritischen Situationen benötigt werden. ICX-500 bietet Systemverfügbarkeit auf Carrier-Niveau und schützt Ressourcen in einer IP-Umgebung durch eingebettete Sicherheitsmechanismen.


Die wichtigsten verwendeten Sicherheitsmechanismen sind Hardware-Root of Trust, Software-Integritätsprüfung (SHA256), eingeschränkter Verwaltungszugriff, separate Verwaltungsschnittstelle und interne Firewall.

Weitere Informationen zu ICX-500 finden Sie im [Zenitel-Wiki](#).


Im Bereich Sicherheit und Schutz ersetzt [ICX-510-IA](#) ICX-500.

## Technical Dimensions


SIDE VIEW




FRONT VIEW



REAR VIEW



TOP VIEW



All dimensions in mm

# Spezifikationen

## MECHANISCH & UMWELT

Abmessungen (BxHxT)	162 x 44,5 x 200 mm / 6,38 x 1,75 x 7,87 Zoll
Gewicht	1 kg
Leistung	Nominal 24 – 48 VDC, 15 W (min./max.: 20 – 63 VDC)
Montage	Wandmontage oder 19-Zoll-Rack
Prozessorsubsystem	NXP LS1043
Speichersubsystem	Solid-State-Speicher (1048 MB Flash). MicroSD, USB
Temperaturbereich	-15°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %

## MERKMALE


Erinnerung	1048 MB SDRAM, 1048 MB NAND-Flash, 128 MB NOR-Flash
Teilnehmerkapazität	552 Sprechstellen pro Server
Anruf während der Stoßzeit	60.000 BHCA
IP-Telefone	552 IP-Telefone pro Server
Software-Integritätsprüfung	SHA256
IP-Priorität	DiffServ, IP-Nutzungsbedingungen
IP-Sicherheit	Hardware-Root of Trust, SSH, HTTPS, Firewall
SCHLUCK	RFC 3261, SIP-INFO, erneute Einladung. RFC 2833, RFC 4733,
Internes VoIP-Netzwerk	64 Kanäle
Externe VoIP-Netzwerke	64 Kanäle
ISDN-Trunk	ISDN PRI (30 Kanäle); VoIP externes Netzwerk + Gateway
Analoge Amtsleitung	FXO (4 und 8 Kanäle); VoIP-externes Netzwerk + Gateway
GSM-Trunk	Quadband-GSM; externes VoIP-Netzwerk + Gateway
Andere	Vingtor-Stentofon Data Scripting Engine (EDIO)
Konfiguration	AlphaPro über IP, Web
Überwachung und Protokollierung	SNMP-Trap, SNMP-MIB, Syslog, Web, E-Mail, SQLite
Software-Upgrade	Systemwiederherstellungs-Upgrade über SD-Karte, Web, automatisches Upgrade der IP-Station
	HD-Audio – 16 kHz (Hintergrundmusik, siehe zusätzliche Informationen im

VoIP-Audio	<p>Zenitel-Wiki), HD-Sprache – G.722 (7 KHz), Telefon-Audio – G.711 (3,4 KHz)</p>
Offene Duplex-Konferenz	<p>Es können 20 offene Duplex-Konferenzen konfiguriert werden. An einer Konferenz können maximal 16 Teilnehmer teilnehmen, maximal 64 Teilnehmer können jedoch gleichzeitig auf mehrere Kanäle verteilt teilnehmen.</p>
Push-to-Talk-Konferenz	<p>50 Konferenzkanäle. Unbegrenzte Teilnehmerzahl. Prioritätsfunktionen</p>
Gruppenanruf	<p>250 Gruppen. Unbegrenzte Teilnehmerzahl. Prioritätsfunktionen</p>
Anrufmodi	<p>Offener Modus. Klingelmodus. Anrufanforderungsmodus. Prioritätsfunktionen</p>
Audio-Nachrichten	<p>PA-Übertragung. Automatische Vermittlung, Sprachführung (Türen, Aufzüge), Sicherheits-Sprachantwort</p>
Einhaltung	<p>CE, FCC Teil 15</p>
Zertifizierungen	<p>IEC/UL62368-1, EN61000-6-X, EN60945, EN 50121-4; Um den UL-Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, muss das Gerät von einer Stromversorgung versorgt werden, die als Limited Power Source (LPS) oder PS2 (gemäß der Definition von IEC/UL 62368-1) oder als Stromversorgungsquelle der NEC-Klasse 2 spezifiziert ist</p>

## ZERTIFIZIERUNGEN

EMV	IEC/EN 61000-6-2 Industrielle Störfestigkeit
	IEC/EN 61000-6-4 Industrieemissionen
	IEC/EN 61000-6-1 Störfestigkeit für leichte Industrieanwendungen
	IEC/EN 61000-6-3 Leichtindustrielle Emissionen
	EN 55032 Klasse B Multimediageräte
	IEC/EN 60533 Maritime
Seefahrt	IEC/EN 60945
Vibration	2 Hz – 100 Hz (IEC/EN 60068-2-6)
Trockene Hitze	55°C (IEC/EN 60068-2-2)
Niedrige Temperatur	-15°C (IEC/EN 60068-2-2)
Feuchte Hitze, zyklisch	40 °C / 93 % relative Luftfeuchtigkeit (IEC/EN 60068-2-2)
Sicherheit	UL62368-1-Zertifizierung
	CB-Zertifizierung nach IEC62368-1


## Zubehör



IA-MB1

Montagehalterung für ICX-500/510

Artikelnummer 1002500020



IA-RS1

Rackregal für ICX-500/510 - 19

Artikelnummer 1002500010



IPS-AC1

PSU für ICX-500/510

Artikelnummer 1002510000



PROMAX-120-24

Power supply 100-240VAC/24VDC 5A

Artikelnummer 2990000041



Power Supply 100-240VAC/48VDC 2A

Switched-mode power supply, 1-phase, 48 VDC output voltage, 2A current

Artikelnummer 2990000065

## Used With



ICX-AlphaCom Core

Artikelnummer 1002600000



ICX-AlphaCom Lizenzen

Artikelnummer 100260xxxx



ILS-SC, IP-Station License, Softclient

IP Station License for SoftClient

Artikelnummer 1002600300



ILI-SIP2 / ILI-SIP4 / ILI-SIP8, SIP Trunking License 2, 4, 8 Lines

SIP Trunking License

Artikelnummer 100260210x



ILI-REC(2-32), Active Recording Interface License

Active Recording Interface License

Artikelnummer 100260220x



ILI-API64 / ILI-API512, API License (64 and 512 Stations)

API License

Artikelnummer 100260230x



ILI-AN2 / ILI-AN8, AlphaNet License (2 Lines and 8 Lines)

AlphaNet License

Artikelnummer 100260200x



ILF-M-BAS / ILF-M-ENH / ILF-M-EXT ( Audio Messaging Licenses, Basic and Enhanced)

Audio Messaging Licenses

Artikelnummer 1002604000/1002604100



ILS-IC, IP Station License

IP Station License

Artikelnummer 1002600100



ILS-SIP, SIP Station License

SIP Station License

Artikelnummer 1002600700



ILS-CRM

IP Station License for CRM

Artikelnummer 1002600200