

2220011030

J9623A

Switch HP ProCurve 2620-24 - 24 ports 10/100



Description

La gamme de switchs HP 2620 garantit un excellent rapport qualité-prix, en plus d'être flexible et facile à utiliser pour la périphérie d'entreprise et les déploiements d'accès dans les PME et succursales. Ce switch Fast Ethernet dispose d'un ensemble de fonctions de couche 3 basique robustes avec routage statique et RIP, ACLs, sFlow, IPv6, et ne nécessite aucune licence de logiciel.

Le switch HP 2620 peut fonctionner avec le logiciel optionnel HP Intelligent Management Center (IMC) pour une vision unique de votre réseau tout entier.

Spécifications

Le switch HP 2620-24 est un switch 28 ports avec 24 ports à détection automatique 10/100, 2 10/100/1000BASE-T et 2 ports SFP.

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	De 0 °C à 55 °C
-------------------------------	-----------------

Humidité supportée	De 15% à 95%, sans condensation
--------------------	---------------------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES GREEN AWARD MIERCOM

Fréquence	50/60 Hz
-----------	----------

Dissipation thermique maximale	95 BTU/heure (100,23 kJ/heure)
--------------------------------	--------------------------------

Tension AC	100 - 127/200 - 240 VAC
------------	-------------------------

Courant	0,4/0,3 A
---------	-----------

Puissance nominale maximale	28 W
-----------------------------	------

Consommation en veille	13,3 W
------------------------	--------

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (LxPxH)	443 x 254 x 43,9 mm
--------------------	---------------------

Poids	2,59 kg
-------	---------

Montage	Montage en rack, 1 HU
---------	-----------------------

Accessoires



J4858C

HP X121 1G SFP LC SX
MultiMode fiber - IEC60945
Compliant



J4860C

HP X121 1G SFP LC LH
Transceiver - SingleMode
fiber



J4859C

HP X121 1G SFP LC LX
Transceiver - SMF or MMF



J8177C

Émetteur-récepteur HP
X121 1G SFP RJ45 T