

2220012179

## C2911/DNV

Routeur à services intégrés CISCO 2911 - Conforme à la norme CEI 60945



---

## Description

Tous les routeurs de la gamme à services intégrés Cisco 2900 intègrent l'accélération matérielle des fonctions de chiffrement, des slots pour DSP (« Digital Signal Processor » - Processeurs de Signal Numérique) compatibles voix et vidéo, un pare-feu facultatif, la prévention des intrusions, le traitement des appels, la messagerie vocale et des services d'applications. En outre, ces plateformes prennent en charge l'éventail le plus complet du marché en termes de connectivité filaire et sans fil, telles que T1/E1, T3/E3, xDSL et Gigabit Ethernet cuivre ou fibres optiques.

Une image universelle logicielle Cisco IOS® unique est installée sur chaque routeur ISR G2. L'image universelle contient l'ensemble des technologies Cisco IOS qui peuvent être activées à l'aide de licences logicielles. Ceci permet à votre entreprise de déployer rapidement des fonctions avancées sans qu'il soit nécessaire de télécharger une nouvelle image IOS. Une mémoire par défaut supérieure est, en outre, incluse de sorte à prendre en charge les nouvelles fonctionnalités.

Conforme à la norme CEI 60945, certifié DNV pour les systèmes ACM et Exigo

# Spécifications

Inclut un filtre AC, la phase 1, 3 A, 250 VAC, montage sur rail DIN

## ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	De 0°C à +40°C
Humidité supportée	De 5% à 85% (sans condensation)

## ÉLECTRIQUE

Fréquence	De 47 à 63 Hz
Dissipation de chaleur maximale	716,55 BTU/h
Tension AC	100 / 240 VAC
Courant	2,2 / 1,0 A
Puissance nominale maximale	210 W

## GÉNÉRAL

Dimensions (LxPxH)	438,2 x 304,8 x 88,9 mm
Poids	8,2 kg
Montage	Rackable, 2 U

## Accessoires



### VWIC3-1MFT-T1/E1

Cisco 1-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Crd



### VIC2-2BRI-NT/TE

Cisco Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE)



### VIC2-4FXO

Cisco Four-Port Voice Interface Card - FXO (VIC2-4FXO)



### VIC3-4FXS/DID

Cisco Four Port Voice Interface Card - FXS and DID



**EHWIC-3G-HSPA+7**

Cisco 3G HSPA+7 with GPS based MC8705



**EHWIC-4G-LTE-G**

Cisco 4G LTE EHWIC for Global 800/900/1800/2100/2600 MHz



**PVDM3-16U32**

Cisco PVDM3-16U32 16 to 32-channel factory upgrade



**SL-29-DATA-K9**

Cisco Data License for Cisco 2901-2951



**SL-29-UC-K9**

Cisco Unified Communications License for Cisco 2901-2951



**SL-29-SEC-K9**

Cisco Security License for Cisco 2901-2951



**FL-CUBEE-5**

Cisco Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions



**FL-CME-SRST-5**

CISCO Communication Manager Express or SRST-5 seat license



**FL-CME-SRST-25**

CISCO Communication Manager Express or SRST-25 seat license

**Used With**

DISCONTINUED



2960+24PC-L/DNV

Switch Ethernet Cisco Catalyst  
2960+24PC-L - Conforme à la norme  
CEI 60945