

2211050105

## Poste de base DECT

Poste de base pour KWS2500 et KWS8000



---

---

### Description

Voici les caractéristiques principales de ce poste de base IP DECT :

- ✓ 12 canaux de trafic simultané (32 kbit/s)
- ✓ Connexion d'une antenne externe possible pour étendre la couverture si nécessaire
- ✓ Interopérabilité avec tous les serveurs DECT Spectralink
- ✓ Installation rapide et facile – paire de câble de connexion à deux fils torsadés au Serveur Spectralink DECT (longueur de câble jusqu'à 200 mètres)
- ✓ Aucune alimentation externe requise - alimenté directement par le serveur Spectralink DECT.
- ✓ Couverture du poste de base entre 20 et 600 m en fonction des interférences et des structures du bâtiment environnant

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	100 x 100 x 30 mm
Poids	0,11 kg
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C
Alimentation	48 VDC, 21 mA (alimentation via serveur)
Consommation moyenne	0,98 W (Max 1,23 W)
Nombre de canaux vocaux	4 (référence n° 2211050105) ou 8 (référence n° 2211050106)
Puissance de transmission moyenne	En moyenne 5 mW/canaux (US), 10 mW/canaux (EU)
Portée moyenne	Intérieur : 20-50 m Extérieur : jusqu'à 600 m

## OPTIONS COMMANDE

2211050105	Poste de base DECT, 4 canaux, EMEA
2211050115	Poste de base DECT, 4 canaux, US
2211050106	Poste de base DECT, 8 canaux, EMEA
2211050116	Poste de base DECT, 8 canaux, US

## Accessoires



### KWS-IFC8

Carte interface station de base - 8

Référence Produit:  
2211020105

## Used With



### KWS2500

DECT Rack including base station card, KWS-CPU and software license

Référence Produit:  
2211020100



### KWS8000

Rack avec alimentation et câble

Référence Produit:  
2211020106