

1490001010

ITSV-1

Poste IP tactile avec vidéo



Description

- ✓ Interphonie de bureau avec vidéo prenant en charge les solutions Alhacom XE, SIP et Pulse
- ✓ Répertoire jusqu'à 1000 contacts et historique des appels jusqu'à 1000 enregistrements
- ✓ Double détection automatique commutée ports réseau 10/100/1000Mbps
- ✓ Wi-Fi (802.11b/g/n), PoE+, Bluetooth, USB, SD, HDMI, EHS avec prise en charge des casques Plantronics
- ✓ Écran tactile capacitif (5 points) 4,3" (480x272) TFT LCD
- ✓ Caméra capteur CMOS mégapixel avec obturateur
- ✓ Audio large bande HD
- ✓ Téléphone mains libres à haut-parleur full duplex avec annulation d'écho acoustique avancée et excellentes performances en matière de double discours

L'ITSV-1 constitue l'avenir des services d'interphonie sur IP. Avec son système d'exploitation Android™ 4.2, son

écran tactile capacitif 4,3" (480x272), son capteur CMOS mégapixels inclinable, ses ports réseau Gigabit, et les technologies Wi-Fi, PoE et Bluetooth intégrées, l'ITSV-1 garantit l'audio et la vidéo en qualité HD supérieure. Il comprend également des fonctions d'interphonie SIP de pointe ainsi que l'intégration avec les plateformes d'interphonie sur IP PULSE et AlphaCom, développées par Zenitel. L'ITSV-1 redéfinit l'expérience de communication en bureau en misant sur l'innovation et l'intégration de la vidéoconférence en temps réelle dernier cri ainsi que la présentation et l'envoi de fichiers média personnalisés.

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (lxLxH)	196,5 mm (l) x 206,2 mm (L) x 85,2 mm (H)
Poids	0,92 kg
Écran	Écran tactile capacitif (5 points) 4,3" (480x272) TFT LC
Caméra	Caméra CMOS mégapixels inclinable avec obturateur
Codec vidéo	H.264, supporte l'affichage de flux MJPEG
Résolution vidéo	Jusqu'à 720p
Images par seconde	Jusqu'à 30 fps
Température de fonctionnement	De 0 °C à +40 °C
Température de stockage	De -10 °C à +60 °C
Humidité supportée	10% - 90% sans condensation
Options d'alimentation	Power over Ethernet (PoE) ou adaptateur
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, Classe 4, veille 3,8 W, max 9,7 W
Adaptateur	12 VDC, 1,5 A, veille 2,2W, max 7,6 W
Port réseau	2x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps avec PoE intégré
Bluetooth	Intégré, Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Intégré, 802.11 b/g/n
	Authentification MD5 et MD5-sess, cryptage

Sécurité	AES 256 bit, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d'accès media 802.1x
SIP	RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
Protocoles IP	IPv4 - IPv6 - TCP - UDP - HTTPS – TFTP - RTP - RTCP -DHCP - SIP
Technologie audio	Bande large 200 Hz - 7 kHz (G.722), Téléphonie 3,4 kHz (G.711), Bande étroite (G.729)
Conformité	CE et FCC partie 15

Used With



TCIV-2

Interphone vidéo IP SIP



TCIV-3

Interphone vidéo IP et SIP



TCIV-6

Interphone vidéo IP SIP



IP Vandal Resistant Video Intercom Station w/ CP CAM Camera

CP CAM Camera



TCIV-5

Interphone vidéo IP SIP