

1020600700

VMP-250

Combiné waterproof pour poste principal industriel, montage mural



Description

- ✓ Combiné industriel waterproof très résistant
- ✓ À utiliser avec les postes principaux industriels
- ✓ Le haut-parleur intégré se déconnecte lorsque vous utilisez le combiné
- ✓ Touche PTT

Spécifications

GÉNÉRAL

Connexion	Bornier à vis
Boîtier	Plastique ignifugé
Combiné	RACAL RAH/B - 75/4/M
Entrée de câble	1x PG-9
Indice de Protection IP	P-65
Dimensions (LxHxP)	98 x 242 x 153 mm
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55°C
Températures de stockage	De -40°C à +70°C
Humidité supportée	5 cycles de 48 heures selon la norme MIL-STD-810

Used With



VMP-530

Poste principal étanche

Référence Produit: 1020600305



VMP-503

Poste principal avec haut-parleur

Référence Produit: 1020600315



Poste secondaire industriel

Haute résistance

Référence Produit: 1007083000



Poste principal industriel

Anti-bruits de fond

Référence Produit: 1007082000



Industrial Substation

Heavy Duty

Référence Produit: 1007085000



Poste principal industriel

Haute résistance, 4 TAD

Référence Produit: 1007086000