

2220012131

3750X-12S-S

Switch Cisco Catalyst 3750X-12S-S 12 ports SFP et base IP

 DISCONTINUED

Description

La gamme Cisco Catalyst 3750-X englobe des lignes de commutateurs empilables et autonomes. Ces switch offrent une disponibilité, une évolutivité, une sécurité et une efficacité énergétique hautes performances ainsi qu'une convivialité et une facilité d'utilisation grâce à des fonctionnalités novatrices, des modules de réseau optionnels, des blocs d'alimentation redondants et des fonctions Media Access Control Security (MACsec). Les switch Cisco Catalyst 3750-X améliorent également la productivité de vos équipes avec des applications comme la téléphonie IP, le sans fil et la vidéo pour un déploiement de réseau sans frontières.

Spécifications

Le switch Cisco Catalyst 3750-X en base IP comporte 12 ports de commutation avec 12 ports Gigabit Ethernet SFP à détection automatique.

ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	De -5°C à +45°C
Humidité supportée	De 5% à 95% (sans condensation)

ÉLECTRIQUE

Fréquence	50/60 Hz
Dissipation de chaleur max.	1207 BTU/hr
Alimentation AC	100 / 240 VAC
Courant	4 / 2 A
Tension nominale max.	350 W

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH)	445 x 460 x 44,5 mm
Poids	6,8 kg
Montage	Rack 1HU

Accessoires



GLC-SX-MMD

Cisco 1000Base-SX SFP Transceiver Module for MultiMode Fiber - IEC60945 Compliant



GLC-LH-SMD

Cisco 1000BASE-LX/LH SFP for Both Multimode and Single-Mode Fibers



SFP-10G-SR

CISCO 10GBase-SR SFP+ 10GbE transceiver module for Multimode fiber



SFP-10G-LRM

CISCO 10GBase-LRM SFP+ 10GbE transceiver module for both multimode and single-mode fibers



C3850-NM-2-10G

Cisco Catalyst 3850 4x 1Gbit or
2x 10GE Network Module