

3005020005

CTB-20 W/V01

Panneau opérateur

 IP-66

Description

- ✓ Panneau opérateur waterproof avec sélection 20 lignes
- ✓ Haut-parleur externe HP-8
- ✓ Microphones P-66 et P-66/10 en option
- ✓ Fonctionne avec les unités centrales CU-20 et CU-200
- ✓ Appels simples, de groupe et généraux
- ✓ Rétroéclairage ajustable
- ✓ Boutons éclairés
- ✓ Notification des appels entrants par buzzer

- ✓ Volume ajustable
- ✓ Signalisation des appels
- ✓ Fixation murale

Spécifications

GÉNÉRAL

Matériau / Finitions	Aluminium / Acier inoxydable, Boîtier en plastique ABS
Montage	Mural avec des vis 4 x 4mm
Terminaux	Borniers à vis enfichables pour câble de max. 2,5 mm
Dimensions (LxHxP)	300 x 160 x 156 mm
Poids	Environ 1,4 kg
Connexions	Unité centrale, haut-parleurs externes
Face avant	Film graphique
Switch	Bouton presseur avec LED d'indication
Contact microphone	Amphenol avec capuchon IP-67
Microphone waterproof	P-66 ou P-66/10, voir les fiches technique dédiées
Haut-parleur	Haut-parleur externe, HP-8 8 Ohm
Indice de Protection IP	IP-66

Accessoires



P-66

Microphone à main
waterproof

Référence Produit:
3005020039



P-66/10

Microphone à main
waterproof avec câble 10 m

Référence Produit:
3005020040