



4000016423

PLM-32

Armoire pour installations en extérieur



Onboard communication



IP-66

Description

- Fixation murale en utilisant une plaque de montage
- Oculeur gris RAL 7035
- Anti-corrosion
- Plaques d'acier rêvetues de zinc doublement chromé
- Kit de montage en applique pour une fixation à l'extérieur
- Indice de Protection IP-66 contre la poussière et l'eau

Complément du PLM-32M Presse-étoupes M20

page 1/4



page 2/4

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

Spécifications

GÉNÉRAL

PLM-32	PLM-32, Résistant à l'eau de mer, IP-66
Dimensions (LxHxP)	214 x 309 x 160 mm
Poids	2,0 kg
Plaque de montage	Dimensions : 250 x 150 mm

Accessoires



VPA-120VPA-240VPA-400Amplificateur de puissance
120 WPower Amplifier 240 WAmplificateur de puissance
400 W

Used With



P-3130

CIS Talkback Master Station

page 4/4