

2390020100

Bouton sensitif



Turbine



IP-66

Description

Nous proposons un bouton sensitif, disponible comme accessoire pour notre série compacte Turbine, pour répondre aux besoins de communication sans contact, pour une variété de paramètres et d'applications. Avec sa reconnaissance gestuelle, vous pouvez activer les appels intercom d'un simple glissement de la main.

Spécifications

Dimensions (WxHxD)	80x80x28 mm
Weight	0.202 kg
Power options	PoE and/or external power supply. 5V DC
Outputs	N.O, N.C, COM
Ingress Protection Rating	IP66
Sensor distance	150 mm
Sensor active time	0,5 secs
Lifetime	Infrared sensor:100 000 hours / Relay mechanical lifespan:100 000 times
Indicators	Standby RED ; Proximity GREEN
Backbox material	Stainless Steel / PC / Aluminum Alloy
Operating temperature	-10° C to +70° C
Country of manufacture	Norway

Used With



TCIV-2+

Interphone vidéo IP SIP



TCIV-3+

Interphone vidéo IP et SIP



TCIV-5+

Interphone vidéo IP et SIP



TCIV-6+

Interphone vidéo IP et SIP



TCIS-1

IP and SIP Intercom



TCIS-2

Interphone IP SIP



TCIS-3

Interphone IP SIP



TCIS-4

Interphone IP SIP



TCIS-5

Interphone IP SIP



TCIS-6

Interphone IP SIP



TCIS-5

Poste Turbine IP 2 Boutons
et afficheurs PMOLED