

2390020100

Bouton sensitif



Turbine



IP-66

Description

Nous proposons un bouton sensitif, disponible comme accessoire pour notre série compacte Turbine, pour répondre aux besoins de communication sans contact, pour une variété de paramètres et d'applications. Avec sa reconnaissance gestuelle, vous pouvez activer les appels intercom d'un simple glissement de la main.

Spécifications

Dimensions (WxHxD)	80x80x28 mm
Weight	0.202 kg
Power options	PoE and/or external power supply. 5V DC
Outputs	N.O, N.C, COM
Ingress Protection Rating	IP66
Sensor distance	150 mm
Sensor active time	0,5 secs
Lifetime	Infrared sensor:100 000 hours / Relay mechanical lifespan:100 000 times
Indicators	Standby RED ; Proximity GREEN
Backbox material	Stainless Steel / PC / Aluminum Alloy
Operating temperature	-10° C to +70° C
Country of manufacture	Norway

Used With



TCIV-2+

Interphone vidéo IP SIP

Référence Produit:
1008315020



TCIV-3+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit:
1008315030



TCIV-5+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit:
1008315050



TCIV-6+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit:
1008315060



TCIS-1

Interphone IP et SIP

Référence Produit:
1008111010



TCIS-2 | Interphone audio IP SIP

Interphone IP SIP

Référence Produit:
1008111020



TCIS-3

Interphone IP et SIP

Référence Produit:
1008111030



TCIS-4

Interphone IP SIP

Référence Produit:
1008111040



TCIS-5

Interphone IP SIP

Référence Produit:
1008111050



TCIS-6 | Interphone Audio

Interphone IP et SIP

Référence Produit:
1008111060



TCIS-5

Poste Turbine IP 2 Boutons
et afficheurs PMOLED

Référence Produit:
1008111901