

4000014976

EHS-220O

Gyrophare orange 220 VAC



Description

- ✓ À utiliser dans les espaces bruyants pour notifier un appel
- ✓ Peut être utilisé avec tous les systèmes Vingtor-Stentofon
- ✓ À utiliser avec une unité de relais

Spécifications

GÉNÉRAL

Alimentation	220 VAC +- 10% 50-60 Hz
Source lumineuse	40 W Ba-15d
Courant nominal	200mA
Fréquence de clignotement	180 tours par minute (rpm)
Températures de fonctionnement	De -10°C à +50°C
Matériaux	Socle : acier doux peint / Lentille : PC
Couleur du socle	Gris
Rapport cyclique	100%
Connexion	Câble de 1 m
Indice de Protection IP	IP-54
Dimensions (ØxH)	148 x 215 mm
Poids	1,1 kg
Températures de stockage	De -10°C à +55°C
Humidité supportée	<95% (sans condensation)

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

3006102033	EHS-220B Gyrophare 220 VAC Bleu
3006102034	EHS-220G Gyrophare 220 VAC Vert
3006102035	EHS-220K Gyrophare 220 VAC Transparent
3006102037	EHS-220R Gyrophare 220 VAC Rouge

GÉNÉRAL

Dimensions (ØxH)	147 x 220 mm
------------------	--------------

Poids	0,9 kg
-------	--------
