

1490002010

ITSV-2



Téléphone vidéo de bureau avec écran tactile capacitif de 5 pouces et prise en charge de la vidéo HD 720p.

- ✓ Poste d'interphone vidéo de bureau prenant en charge les solutions ICX-AlphaCom, SIP et IC-EDGE
- ✓ Processeur ARM Cortex A53 à 4 cœurs à 1,3 GHz avec 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire Flash eMMC
- ✓ Fonctionne sur le système d'exploitation Android 7.0
- ✓ Écran tactile capacitif 5 pouces HD TFT de 5,0 po (1280 × 720)
- ✓ Bluetooth intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion de casques Bluetooth
- ✓ WiFi double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz)
- ✓ PoE / PoE + intégré pour alimenter l'appareil et lui donner une connexion réseau Caméra inclinable
- ✓ CMOS 1 mégapixel intégrée pour les appels vidéo avec molette de confidentialité
- ✓ Audioconférence à 6 voies et capacité de visioconférence HD à 3 voies 720p 30 ips
- ✓ Haut-parleur HD à double micro avec réduction du bruit, annulation d'écho avancée et excellentes performances doubletalk
- ✓ Ports réseau 10/100 / 1000Mbps à détection automatique à double commutation
- ✓ Prend en charge jusqu'à 16 comptes SIP

Description

L'ITSV-2 est un téléphone vidéo de bureau puissant doté d'Android 7.0, d'un écran tactile capacitif de 5 pouces, d'une caméra inclinable, d'une sortie HDMI, de deux microphones et d'une prise en charge de la vidéo HD 720p. L'ITSV-2 offre des fonctionnalités de téléphonie SIP avancées et une intégration prête à l'emploi avec nos plates-formes d'interphonie IP IC-EDGE et ICX-AlphaCom.

Contenu de l'emballage: un poste ITSV-2, combiné avec cordon, socle, bloc d'alimentation universel, câble réseau, chiffon de nettoyage d'écran, guide d'installation rapide.

Spécifications

SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------------|--|
| Écran graphique | Écran tactile capacitif de 5,0 pouces 1280 × 720 (5 points) LCD TFT HD |
| Caméra | Caméra inclinable CMOS 1 mégapixel intégrée avec molette de confidentialité, 720p 30fps |
| Ports auxiliaires | Prise casque RJ9 (permettant EHS avec les casques Plantronics), port de module d'extension, port USB, sortie HDMI (1,4 jusqu'à 720p30fps) |
| Clés de fonction | 11 touches de fonctions pour CONFÉRENCE, TRANSFERT, ENVOYER / RECOMPOSER, SILENCE, ÉCOUTEUR, HAUT- PARLEUR, VOLUME - / +. 3 touches Android dédiées pour ACCUEIL, MENU et RETOUR |
| Codec vidéo | Opus large bande, G.722 large bande, G.711µ / a, G.729A / B, G.726-32, iLBC, DTMF intrabande et hors bande (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 720p |
| Fréquence d'images vidéo | Jusqu'à 30 ips |
| Température de fonctionnement | De 0 °C à +40 °C |
| Température de stockage | De -10 °C à +60 °C |
| Humidité supportée | 10% - 90% sans condensation |
| Options d'alimentation | Power over Ethernet (PoE et PoE +) ou adaptateur secteur |
| Alimentation par Ethernet | 802.3af Class 3, 802.3at Class 4 |
| Adaptateur secteur | Entrée: 100-240VAC 50-60Hz; Sortie 12VDC 1.5A |
| Interface réseau | 2x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps avec PoE intégré |
| Bluetooth | Intégré, Bluetooth 4.2 + EDR |
| Wi-fi | Intégré, double bande 2,4 et 5 GHz avec 802.11 a / b / g / n |
| Sécurité | Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d'accès multimédia 802.1x |
| Protocoles / normes | SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN® |
| Support linguistique | Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, |

| | |
|--------------------|---|
| Conformité | FCC: Partie 15 Classe B; Partie 15 sous-partie C (15.247); Partie 15, sous-partie E (15.407); Partie 68 HAC IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; IECS-003; CS03 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311 RCM: AS / NZS CISPR 32; AS / NZS 4268; AS / NZS 62368.1; AS / CA S004 |
| Dimensions (lxLxH) | 68.7 x 243 x 210 mm |
| Poids | 1kg |

Accessoires



Étrier de fixation pour poste de bureau

Used With



TCIV-2+

Interphone vidéo IP SIP



TCIV-3+

Interphone vidéo IP et SIP



TCIV-5+

Interphone vidéo IP et SIP



TCIV-6+

Interphone vidéo IP et SIP



TKIV+ Video Intercom kit

Module interphonie Turbine VoIP Vidéo