

1020600931

VSP-211-L

Poste principal - Téléphone autogénérateur - 12 directions



Description

- ✓ 12 directions
- ✓ Amplificateur intégré avec batterie de condensateur
- ✓ Borne pour une alimentation auxiliaire de 24 VDC
- ✓ Afin d'éviter des problèmes liés au bruit, utilisez un convertisseur DC / DC pour alimenter la borne 24 VDC
- ✓ Montage encastré
- ✓ Fixation murale avec un boîtier en métal de type MBOKS
- ✓ Montage en console dans un bureau avec une console en bois de type VSPK
- ✓ Adapté à une utilisation en timonerie ou en salle de contrôle

Technical Dimensions



Spécifications

GÉNÉRAL

Connexion	Bornier à vis
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-44 (montage en console)
Dimensions (LxHxP)	238 x 205 x 137 mm (avec le combiné)
Découpe d'encastrement	205 x 105 mm
Poids	1,30 kg

Accessoires



MBOKS-G

VSP Batteryless Telephone System



VSPK

Console en bois



VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable



CD-4

Boîtier de raccordement waterproof



VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PELP-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable



VSP-36-PELP-A/25

Headset with boom mic, headband, and 25m cable



IRR-24

Relay Box



IRR-VSP-220

Relay box 220V AC for VSP-12
way