

2340220003

L101

Lampe flash Xenon

 IP-66

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimension (HxLxP)	86 x 86 x 83 mm
Poids	0,20 kg
Energie	5 Joules (5 Ws)
Vitesse de clignotement	1 Hz
Câblage	2 câbles de 0,5 à 4 mm
Couleur	Orange, Bleu, Transparent, Vert, Rouge, Jaune
Durée de vie des tubes	70% après 8000000 flashes
Indice de Protection IP	IP-66
Températures de fonctionnement	De -25°C à +55°C
Humidité supportée	90% à 20°C

VERSION	GAMME DE TENSION	COURANT
24 V dc/a	20 - 28 V	250 mA / 300 mA
115 VAC 50 / 60Hz	+/-10%	70 mA
230 VAC 50 / 60Hz	+/-10%	35 mA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2340220000	L-101-24R Lampe flash Xenon, 20-28V DC , IP- 66 Rouge
2340220002	L-101-24A Lampe flash Xenon, 20-28V DC, IP- 66 Orange
2340220003	L-101-24Y Lampe flash Xenon, 20-28V DC , IP -66 Jaune
2340220004	L-101-24G Lampe flash Xenon 20-28V DC IP-

2340220004	Xenon, 20 230V DC , IP-66 Verte
2340220005	L-101-24B Lampe flash Xenon, 20-28V DC , IP-66 Bleu
2340220006	L-101-24C Lampe flash Xenon, 20-28V DC , IP-66 Transparent
2340220007	L-101-115R Lampe flash Xenon, 115V AC, IP-66 Rouge
2340220008	L-101-115A Lampe flash Xenon, 115V AC, IP-66 Orange
2340220009	L-101-115Y Lampe flash Xenon, 115V AC, IP-66 Jaune
2340220010	L-101-115G Lampe flash Xenon, 115V AC, IP-66 Vert
2340220011	L-101-115B Lampe flash Xenon, 115V AC, IP-66 Bleu
2340220012	L-101-115C Lampe flash Xenon, 115V AC , IP-66 Transparent
2340220013	L-101-230R Lampe flash Xenon, 230V AC, IP-66 Rouge
2340220014	L-101-230A Lampe flash Xenon, 230V AC, IP-66 Orange
2340220015	L-101-230Y Lampe flash Xenon, 230V AC, IP-66 Jaune
2340220016	L-101-230G Lampe flash Xenon, 230V AC, IP-66 Vert
2340220017	L-101-230B Lampe flash Xenon, 230V AC, IP-66 Bleu
2340220018	L-101-230C Lampe flash Xenon, 230V AC,

