

3005020011

CU-200

Unité centrale pour CTB-20



Description

- ✔ Unité centrale 20 lignes pour le système CTB-100V
- ✔ Fonctionne avec les panneaux CTB-20 et CTB-20 W/V01
- ✔ AUX / entrée d'alarme
- ✔ Sortie pour le système de sonorisation
- ✔ Alimentation 24 VDC
- ✔ Sortie de ligne 100 V
- ✔ Puissante amplification une fois combiné avec l'amplificateur de puissance externe 100 V

Spécifications

GÉNÉRAL

Matériau	Aluminium / Noir
Montage	Sur cloison avec des vis 4 x 4 mm
Terminaux	Borniers à vis enfichables pour câble de max. 2,5 mm ²
Fusibles	F1, F2, F3, F4, 1 A 5 x 20
Switch DIP	Pour les zones de sonorisation, régler les priorité, régler la réception des appels
Potentiomètre	Pour l'ajustement du volume de ligne 1-5, 6- 10
Dimensions (LxHxP)	400 x 400 x 120 mm
Poids	Environ 3,2 kg
Connexions externes	4 panneaux d'opération, jusqu'à 20 postes secondaires, AUX, sonorisation
Entrée AUX	0 dB 0,775 V / 600 Ohm
Contact d'alarme	Contact sec à fermeture
Gamme de fréquence	200 Hz - 8 KHz (-3 dB)
Températures de fonctionnement	De -20°C à +55°C
Alimentation	20 - 32 VDC
Consommation de puissance à 24 VDC	2,5 A
Puissance de sortie	30 W par 10 lignes
Impédance de sortie	20 Ohm par ligne
Indice de Protection IP	IP-20