

3005020008

## CU-10

Unité centrale pour CTB-10



---

---

## Description

- ✔ Unité centrale 10 lignes pour le système CTB
- ✔ Fonctionne avec les panneaux CTB-10 et CTB-10 W/V01
- ✔ AUX / entrée d'alarme
- ✔ Sortie pour le système de sonorisation
- ✔ Alimentation 24 VDC

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Matériau / Finitions	Aluminium / Noir
Montage	Sur cloison avec des vis 4 x 4 mm
Terminaux	Borniers à vis enfichables pour câble de max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Fusibles	F1, F2, F3, F4, 1 A 5 x 20
Switch DIP	Pour les zones de sonorisation, régler les priorités, régler la réception des appels
Potentiomètre	Pour l'ajustement du volume de la ligne 1-5, 6-10
Dimensions (LxHxP)	400 x 400 x120 mm
Poids	Environ 2,6 kg
Connexions	4 panneaux d'opération, jusqu'à 10 postes secondaires, AUX, sonorisation
Entrée AUX	0 dB 0,775 V / 600 Ohm
Contact d'alarme	Contact sec à fermeture
Gamme de fréquence	200 Hz - 8 KHz (-3 dB)
Températures de fonctionnement	De -20°C à +55°C
Alimentation	20 - 32 VDC
Consommation de puissance à 24 VDC	2,5 A
Puissance de sortie	30 W par 10 lignes
Impédance de sortie	20 Ohm par ligne
Indice de Protection IP	IP-20