

2211100505

## Combiné résistant DECT

Avec clip de ceinture



### Description

- ✓ Indice de Protection IP-65 contre la poussière et l'eau
- ✓ Large écran couleur de 1,8"
- ✓ Vibreur intégré pour les environnements bruyants où la discrétion est de mise
- ✓ Capacité de la batterie très élevée - batterie Li-ion
- ✓ Prise jack de 2,5 mm pour le raccordement d'un casque
- ✓ Fonctions haut-parleur et mains-libres
- ✓ La batterie et un clip de ceinture sont inclus
- ✓ Touche personnalisée
- ✓ Les 10 dernières alarmes sont stockées dans le casque, jusqu'à 32 caractères par message

Le combiné résistant DECT est un combiné robuste avec un design bien conçu et des fonctionnalités avancées. Il répond parfaitement au besoin de mobilité des utilisateur et est conçu pour durer, même dans les environnements les plus exigeants. Afin de satisfaire au mieux vos exigences, le combiné dispose d'un indice de protection IP-65 contre la poussière et l'eau. Il possède également une batterie très haute capacité avec une durée de vie de 16 heures en appel et 118 heures au repos. Grâce à son large afficheur couleur rétroéclairé, le combiné est très facile à utiliser. L'écran affiche les informations concernant les appels (présentation du numéro appelant), l'annuaire, l'historique des appels et les réglages.

Afin d'offrir les meilleures communications dans un environnement bruyant, le combiné est équipé d'une prise jack pour le raccordement d'un casque industriel ainsi que du mode vibreur, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les environnements où le niveau de la sonnerie n'est pas assez fort pour notifier les appels et les messages. Un casque de bureau peut également être connecté pour offrir des communications mains-libres dans des milieux moins bruyants. Chaque téléphone DECT nécessite une licence utilisateur SIP dans le système ACM Vingtor-Stentofon.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Dimensions (lxLxP)	152 x 53 x 27 mm
Poids	138 g (batterie incluse)
Afficheur	1,8" avec 65 000 couleurs
Températures de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Autonomie (appel / au repos)	16 / 118 heures
Indice de Protection IP	IP-65
Langues du menu	Français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, hollandais, portugais, polonais, tchèque, norvégien, suédois, danois, finlandais
Répertoire	1 000 entrées de répertoire
Fréquence radio	1881.792-1897.344 MHz
Fonctionnalités	Modes vibreur et silencieux
	Réponse automatique
	Mode haut-parleur
	Ajustement du volume
	Historique des appels
	Affichage du numéro appelant
	Recomposer un numéro de la liste d'appels
	Verrouillage du clavier / verrouillage du clavier automatique
	Connexion à un casque

---

**Inclus**

---

2211100703	Clip de ceinture avec connecteur pour combiné résistant V2 ou V3
2211100103	Combiné résistant DECT V3

---