

tbd

SPCR-06W-65-EN54

Haut-parleur de plafond encastré



- ✓ Haut-parleur de plafond encastré rond sans cadre
- ✓ Puissance : 6 W sous ligne 100 V
- ✓ Haut-parleur de 5" (130 mm)
- ✓ Installation rapide
- ✓ Connexion rapide grâce aux connecteurs Wago 221
- ✓ Indice de protection IP21
- ✓ Excellente qualité sonore large bande
- ✓ Disponible avec condensateur de supervision CC (DC)
- ✓ Conforme à la norme EN 54-24 pour les systèmes d'alarme vocale et d'évacuation incendie



Public Address



Voice Alarm

Commercial Audio



Certification EN54-16

Description

Le SPCR-06W-65-EN54 est un haut-parleur de plafond rond sans cadre de 6 W pour ligne 100 V, équipé d'un haut-parleur large bande de 6,5" (165 mm) offrant une excellente qualité sonore pour la diffusion de la parole et de la musique d'ambiance. Il est certifié EN 54-24. Le haut-parleur est équipé d'un transformateur 100 V disposant de trois réglages de puissance : 6 W, 3 W et 1,5 W.

Le SPCR-06W-65-EN54 est doté d'un châssis et d'une grille métalliques avec finition thermolaquée, garantissant une excellente protection à long terme et une bonne résistance à la corrosion. Le haut-parleur est fourni avec un dôme coupe-feu arrière et son boîtier bénéficie d'un indice de protection IP21C. En standard, il est livré dans la teinte RAL 9016 "Blanc signalisation", mais il peut également être fourni, sur commande spéciale, dans n'importe quelle couleur RAL à quatre chiffres ou NCS.

L'installation est rapide grâce aux connecteurs WAGO 221 pour le raccordement et aux clips à ressort pour le montage au plafond. Ces derniers permettent une installation sur des plafonds d'une épaisseur comprise entre 1 mm et 45 mm. Le câblage de la ligne haut-parleur 100 V est introduit dans le dôme coupe-feu via des passe-câbles en caoutchouc puis raccordé au haut-parleur au moyen des connecteurs WAGO 221. Pour une fiabilité accrue, le châssis intègre une conception amortissant les vibrations.

Bien que le haut-parleur puisse être installé sur des plafonds très fins, il convient de vérifier que l'épaisseur et la résistance du plafond sont adaptées au poids du haut-parleur ainsi qu'au poids et à la section du câble de ligne 100 V.

Le haut-parleur est disponible en option avec un condensateur de blocage DC (courant continu), assurant la compatibilité avec les systèmes de surveillance de ligne haut-parleur par courant continu. La référence de cette version compatible avec la supervision DC est SPCR-06W-65-EN54-DC.

Les fichiers de simulation acoustique EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) peuvent être fournis sur demande afin de faciliter les études et la conception acoustiques des installations.

Used With



from site

D150

PAVA Module amplificateur de puissance 150W pour le V2000 / INTEGRA

Référence Produit: 1200202150

from site

D500

PAVA Module amplificateur de puissance 500W pour le V2000 / INTEGRA

Référence Produit: 1200202500

V2000

Rack amplificateur de puissance PAVA 2000W (sans amplificateur installé)

Référence Produit: 1200202000